



Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be

**FOAMGLAS®**  
cellular glass thermal insulation

## READY BLOCK



Toepassing : PLATTE DAKEN

Thermische isolatie van platte daken met een kleine oppervlakte en niet berijdbaar voor voertuigen.

Beschrijving :

Foamglas® Ready Block is een thermische isolatieplaat met een gesloten celstructuur, water- en luchtdicht en volledig maat- en vormvast zonder indrukking. De bovenzijde wordt bewerkt met bitumen en een wegbrandfolie om het vlamlassen van een bitumineus membraam toe te laten.

Eigenschappen :

Foamglas® is een cellulair glas met een speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Opgeschuimd zonder CFK, HFCK, HFA of pentaan. Het is onbrandbaar en bevat geen brandwerend product zoals broom, geeft geen giftige stoffen vrij. Het is niet hygroscopisch, niet capillair en is bestand tegen alle zuren in vloeibare en gasvormige toestand. Foamglas® Ready Board heeft een soortelijk gewicht van  $\pm 120\text{kg/m}^3$  en een lambda waarde van  $0,042\text{W/Mk}$ .

Plaatsing :

Foamglas® Ready Board wordt vooral gebruikt op platte daken met een kleine oppervlakte en niet berijdbaar voor voertuigen.

$\lambda_D : 0,042 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
60mm*	600 x 600mm	2,88m <sup>2</sup>	12 colis	34,56		
70mm*	600 x 600mm	2,52m <sup>2</sup>	12 colis	30,24		
80mm*	600 x 600mm	2,16m <sup>2</sup>	12 colis	25,92		
100mm*	600 x 600mm	1,80m <sup>2</sup>	12 colis	21,60		

\* : levertijd

verder info : zie [www.foamglas.be](http://www.foamglas.be)