



WALL BOARD



Yzer & houthandel
T www.thomaswilliam.be

Thermische isolatie van verticale wanden.

Beschrijving :

Foamglas® Wall board is een thermische isolatieplaat met een gesloten celstructuur, water- en luchtdicht en volledig maat- en vormvast zonder indrukking. De beide zijden worden bedekt met bitumen, een glasvlies en een polyethyleenfilm.

Eigenschappen :

Foamglas® is een cellulair glas met een speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Opgeschuimd zonder CFK, HFCK, HFA of pentaan. Het is onbrandbaar en bevat geen brandwerend product zoals broom, geeft geen giftige stoffen vrij . Het is niet hygroscopisch, niet capillair en is bestand tegen alle zuren in vloeibare en gasvormige toestand. Foamglas® Wall board heeft een soortelijk gewicht van $\pm 110\text{kg/m}^3$ en een lambda waarde van $0,040\text{W/Mk}$.

Plaatsing :

Foamglas® Wall board wordt vooral gebruikt in de spouw.

$\lambda_D : 0,040 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm*	1200 x 600mm	4,32m ²	8 colis	34,56		
50mm*	1200 x 600mm	3,6m ²	8 colis	28,80		
60mm*	1200 x 600mm	2,88m ²	8 colis	23,04		
70mm*	1200 x 600mm	2,88m ²	8 colis	23,04		
80mm*	1200 x 600mm	2,16m ²	8 colis	17,28		
90mm*	1200 x 600mm	2,16m ²	8 colis	17,28		
100mm*	1200 x 600mm	2,16m ²	8 colis	17,28		

* : levertijd

verdere info : zie www.foamglas.be