



Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

Isover comfortpanel 32

ISOVER



Toepassingen : DAKEN - ZOLDERS

Thermische en akoestische isolatie van hellende daken en houtskeletstructuren.

Beschrijving :

Glaswolplaat aan beide zijden bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10 cm merkstrepen werden aangebracht voor de versnijding.

Eigenschappen :

Isover comfortpanel 32 is niet capillair, niet hygroscopisch en het verzakt niet na plaatsing. De glaswol is niet corrosief, bevordert de ontwikkeling van ongedierte niet en vormt geen voedingsbodem voor knaagdieren. Isover comfortpanel 32 beschikt over een technische goedkeuring (ATG/H557).

Plaatsing :

De afstand tussen de kepers meten en 1 à 2 cm bijtellen, de plaat versnijden. Deze tussen de kepers klemmen, daarna moet het oppervlak bedekt worden met een damp scherm. Op het damp scherm komt er een lattenwerk horizontaal geplaatst, de onstane ruimte doet dienst als leidingspouw. Op de latten komt de afwerking (bv gipskartonplaten).

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
60mm	1500 x 600mm	6,30 m ²	16 colis	100,80	1,85	
120mm	1500 x 600mm	3,60 m ²	16 colis	57,60	3,75	
140mm	1500 x 600mm	2,70 m ²	16 colis	43,20	4,35	

* : levertijd

verdere info : zie www.isover.be