



Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be

**ISOVER**

## Isover isoconfort 32



Toepassingen : DAKEN - ZOLDERS

Thermische en akoestische isolatie van hellende daken en houtskeletstructuren.

Beschrijving :

Glaswolrol aan één zijde bekleed met een zacht beschermend vlies, waarop om de 10cm merkstrepen werden aangebracht voor de versnijding.

Eigenschappen :

Isover isoconfort 32 is niet capillair, niet hygroscoopisch en het verzakt niet na plaatsing. De glaswol is niet corrosief, bevordert de ontwikkeling van ongedierte niet en vormt geen voedingsbodem voor knaagdieren. Isover isoconfort 32 beschikt over een technische goedkeuring (ATG/H557).

Plaatsing :

De afstand tussen de kepers meten en 1 à 2 cm bijtellen, de plaat versnijden. Deze tussen de kepers klemmen, daarna moet het oppervlak bedekt worden met een damp scherm. Op het damp scherm komt er een lattenwerk horizontaal geplaatst, de onstane ruimte doet dienst als leidingspouw. Op de latten komt de afwerking ( bv gipskartonplaten ).

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
60mm	6300 x 1200mm	7,56 m <sup>2</sup>	24 colis	181,44	1,85	
120mm	3200 x 1200mm	3,84 m <sup>2</sup>	24 colis	92,16	3,75	
160mm	2700 x 1200mm	3,24 m <sup>2</sup>	18 colis	58,32	5,00	

\* : levertijd

verdere info : zie [www.isover.be](http://www.isover.be)