



Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be



## Fibralith dakplaat massief

Toepassing : DAKPLAAT

De houtwolcementplaten uit het Fibralith gamma worden gebruikt als thermische en akoestische isolatie.

Beschrijving :

De Fibralith dakplaat massief is rechthoekige houtwolcementplaat in een grove vezelstructuur (3mm) met in de lengterichting 3 hardhouten latten

Eigenschappen :

Knauf Fibralith platen zijn vochtbestendig en schimmelwerend, ze hebben tevens een zeer goede geluidsabsorptie. Zijn gemakkelijk te bewerken en onderhoudsvrij. Fibralith heeft een Komo productcertificaat 20614/97.

Plaatsing :

De gewapende houtwolcementplaten zijn specifiek bedoeld voor toepassing als dragende of zelfdragende dakplaat, zoals bergingen, garages en loodsen.

$\lambda_D : 0,080 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
35mm	2000 x 600mm		60pl	72,00	0,40	
50mm	2000 x 600mm		40pl	48,00	0,60	

\* : levertijd

Andere types op aanvraag