



Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be



Fibralith Standaard



Toepassing : VERLOREN BEKISTING

De houtwocementplaten uit het Fibralith gamma worden gebruikt als thermische en akoestische isolatie.

Beschrijving :

De houtwocementplaten zijn samengesteld uit lange houtvezels van 3mm breed, gemineraliseerd en gebonden met hydraulische bindmiddelen, grijze of witte cement. De standaard houtwocementplaten worden gebruikt wanneer geen eisen worden gesteld aan zichtkwaliteit. De twee belangrijkste kenmerken zijn geluidsabsorptie en vochtbestendigheid.

Eigenschappen :

Knauf Fibralith platen zijn vochtbestendig en schimmelwerend, ze hebben tevens een zeer goede geluidsabsorptie. Zijn gemakkelijk te bewerken en onderhoudsvrij. Fibralith heeft een Komo productcertificaat 20614/97.

Plaatsing :

Fibralith standaard wordt veelal gebruikt als verloren bekisting van muren, vloerplaten en balken. Ook als ondergrond voor binnen of buitenbepleistering kunnen deze platen dienen. Als afwerkingslaag bevestigd op houten roostering of rechtstreeks op de betonnen ondergrond. De platen kunnen naturel blijven, voorgeschilderd worden of bepleisterd.

$\lambda_D : 0,080 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	2000 x 600mm		112pl	134,40	0,25	
25mm	2000 x 600mm		96pl	115,20	0,30	
35mm	2000 x 600mm		64pl	76,80	0,40	
50mm	2000 x 600mm		44pl	52,80	0,60	

* : levertijd

Andere types op aanvraag