



Yzer & houthandel
Toe www.thomaswilliam.be

EUROTHANE®

Eurowall

RECTICEL
insulation



Thermische isolatie van de spouwmuur.

Beschrijving :

De thermische isolatie van de buitenmuur zal uitgevoerd worden door middel van een gedeeltelijke vulling van de spouw met een plaat in hard polyurethaanschuim Eurowall , met een volumegewicht in de kern van $\pm 30 \text{ kg/m}^3$. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies waarvan aan één zijde reflecterend en één zijde matgrijs. **De reflecterende zijde moet naar de luchtspouw gericht worden.**

Eigenschappen :

De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000. De platen hebben een technische goedkeuring en een CE Keymark , hierdoor zijn ze onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole , uitgevoerd door een erkend organisme. De zijn aan de vier zijden voorzien van een tand en groef verbinding.

Plaatsing :

De platen dienen tegen het binnenspouwblad aangedrukt te worden. Het aantal bevestigingen zal minimaal 5 per m^2 bedragen. De totale spouwbreedte zal zodanig zijn dat aan de zijde van het buitenspouwblad op plan nog minimaal 30mm luchtspouw beschikbaar is.

$\lambda_D : 0,023 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/ m^2	Rd: $\text{M}^2\text{K/W}$	Prijs/ m^2
30mm	1200 x 600mm	11,52 m^2	10 colis	115,20	1,30	
40mm	1200 x 600mm	8,64 m^2	10 colis	86,40	1,70	
50mm	1200 x 600mm	7,20 m^2	10 colis	72,00	2,15	
60mm	1200 x 600	5,76 m^2	10 colis	57,60	2,60	
70mm	1200 x 600mm	5,04 m^2	10 colis	50,40	3,00	
82mm	1200 x 600mm	4,32 m^2	10 colis	43,20	3,55	
95mm	1200 x 600mm	3,60 m^2	10 colis	36,00	4,10	
100mm	1200 x 600mm	3,60 m^2	10 colis	36,00	4,30	
110mm*	1200 x 600mm	2,88 m^2	10 colis	28,80	4,75	
120mm*	1200 x 600mm	2,88 m^2	10 colis	28,80	5,20	

* : levertijd

verder info : zie www.eurothane.be