



Toepassing : VLOEREN

Thermische isolatie van vloeren.

Beschrijving :

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyurethaanschuim Eurofloor met een volumegewicht in de kern van $\pm 30\text{kg/m}^3$. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies.

Eigenschappen :

De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000. De platen hebben een technische goedkeuring en een CE Keymark , hierdoor zijn ze onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole , uitgevoerd door een erkend organisme.

Plaatsing :

De platen zullen op een effen en gelijkmatige ondergrond aangebracht worden , teneinde koudebruggen en vervormingen te vermijden . Zij zullen met een aaneensluitende voeg geplaatst worden op een polyethyleenfolie. Na plaatsing van de isolatiepanelen dient een polyethyleenfolie op de platen aangebracht te worden . De overlappingen tussen de verschillende stukken polyethyleenfolie dienen minimaal 10 cm te bedragen. De bovenliggende chape of betonlaag dient voorzien te worden van een licht metaalgaas.

$\lambda_D : 0,023 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
20mm	1200 x 2500mm	27,00m ²	± 5 colis		0,85	
30mm	1200 x 2500mm	36,00m ²	± 5 colis		1,30	
40mm	1200 x 2500mm	27,00m ²	± 5 colis		1,70	
50mm	1200 x 2500mm	21,00m ²	± 5 colis		2,15	
60mm	1200 x 2500mm	18,00m ²	± 5 colis		2,60	
70mm*	1200 x 2500mm	15,00m ²	± 5 colis		3,00	
80mm*	1200 x 2500mm	12,00m ²	± 5 colis		3,45	
90mm*	1200 x 2500mm	9,00m ²	± 5 colis		3,90	
100mm*	1200 x 2500mm	9,00m ²	± 5 colis		4,30	

* : levertijd

verder info : zie www.eurothane.be