




Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

EUROTHANE® **RECTICEL**
insulation

Eurothane Silver



Toepassing : PLATTE DAKEN

Thermische isolatie van platte daken.

Beschrijving :

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim Eurothane Silver met een volumegewicht in de kern van $\pm 30 \text{ kg/m}^3$. De platen zijn aan beide zijden bekleed met een gaasdicht meerlagencomplex.

Eigenschappen :

De plaat zal onderworpen zijn aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme. De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.

Plaatsing :

In het geval Eurothane Silver zijn er verschillende toepassingen van plaatsing, gelieve hiervoor de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant te raadplegen.

$\lambda_D : 0,023 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
30mm	1200 x 2500mm	36,00m ²	± 5 colis		1,30	
40mm	1200 x 2500mm	27,00m ²	± 5 colis		1,70	
50mm	1200 x 2500mm	21,00m ²	± 5 colis		2,15	
60mm	1200 x 2500mm	18,00m ²	± 5 colis		2,60	
70mm*	1200 x 2500mm	15,00m ²	± 5 colis		3,00	
80mm*	1200 x 2500mm	12,00m ²	± 5 colis		3,45	
100mm*	1200 x 2500mm	7,50m ²	± 5 colis		4,30	

* : levertijd

verder info : zie www.eurothane.be