



Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be

**EUROTHANE**<sup>®</sup> **RECTICEL**  
insulation

## Powerdeck B



Toepassing : PLATTE DAKEN

Thermische isolatie van platte daken.

Beschrijving :

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim ( Tafoam by Recticel / Powerdeck B / PIR ) met een volumegewicht in de kern van  $\pm 30 \text{ kg/m}^3$ . De platen zijn aan de onderzijde bekleed met een mineraal gecoat glasvlies en aan de bovenzijde met een gebitumineerd glasvlies met polypropyleen vlies.

Eigenschappen :

De plaat zal onderworpen zijn aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme. De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.

Plaatsing :

In het geval Powerdeck B zijn er verschillende toepassingen van plaatsing, gelieve hiervoor de plaatsingsvoorschriften van de fabrikant te raadplegen.

$\lambda_D : 0,026 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
30mm*	1200 x 600mm	11,52m <sup>2</sup>	10 colis	115,20	1,15	
40mm*	1200 x 600mm	8,64m <sup>2</sup>	10 colis	86,40	1,50	
50mm*	1200 x 600mm	7,20m <sup>2</sup>	10 colis	72,00	1,90	
60mm*	1200 x 600mm	5,76m <sup>2</sup>	10 colis	57,60	2,30	
70mm*	1200 x 600mm	5,04m <sup>2</sup>	10 colis	50,40	2,65	
80mm*	1200 x 600mm	4,32m <sup>2</sup>	10 colis	43,20	3,05	
100mm*	1200 x 600mm	3,60m <sup>2</sup>	10 colis	36,00	3,80	

\* : levertijd

verder info : zie [www.eurothane.be](http://www.eurothane.be)