



Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

EUROTHANE®

Powerline



Toepassing : LANDBOUW

Thermische isolatie van daken, vooral stallen en loodsen

Beschrijving :

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met een plaat in hard polyisocyanuraatschuim (Taufoam bij Recticel / Powerline) met een verbeterd brandgedrag en een volumegewicht in de kern van $\pm 30 \text{ kg/m}^3$. De platen zijn aan beide zijden voorzien van een lichtgewafelde aluminiumfolie, dikte 50 micron. De zichtzijde is witgelakt en de achterzijde aluminiumkleurig.

Eigenschappen :

De plaat zal onderworpen zijn aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme. De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000. De breedte van de platen is 1227 mm, de lengte zal bepaald worden in functie van de afmetingen van het gebouw en dit tot maximum 5m.

Plaatsing :

De plaatsing van de platen gebeuren volgens de voorschriften van de fabrikant.

$\lambda_D : 0,024 \text{ W/m.k}$

Dikte	Afmeting	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
30mm*	1227mm x variabele lengte	1,25	
40mm*	1227mm x variabele lengte	1,65	
50mm*	1227mm x variabele lengte	2,05	
60mm*	1227mm x variabele lengte	2,50	

* : levertijd

verdere info : zie www.eurothane.be