



Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

ROCKWOOL[®]
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Taurox DUOnp



Toepassing : PLATTE DAKEN

Thermische isolatie van platte daken.

Beschrijving :

Rockwool Taurox DUOnp is een drukvaste dakisolatieplaat met verbeterde beloopbaarheidsprestatie, geïntegreerde harde toplaag door gepatenteerde Dual Density productietechnologie en een ponsweerstand van min 120kPa.

Eigenschappen :

Alle Rockwool bouw isolatiematerialen zijn CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd. De Rockwool producten zijn waterafstotend, niet hygroscopisch en ook niet capillair. Waterdamp diffundeert door de rotswol zonder in het materiaal te condenseren. Tevens zijn ze ongevoelig voor veroudering kiemvrij en anorganisch. Ook vormen zijn geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels.

Plaatsing :

Taurox DUOnp : Naakte plaat. Meerlaagse dakafdichtingssystemen volgekleefd met warme bitumen, mechanisch bevestigde en losliggend dakafdichtingssystemen met ballast.

Taurox DUOnp bitumen : Eenzijdig geïmpregneerd met bitumen. Volgekleefde dakafdichtingssystemen met warme bitumen, met bitumineuze koudlijm en partieel gekleefde dakafdichtingssystemen met synthetische lijm.

Taurox DUOnp bitufilm : Eenzijdig geïmpregneerd met bitumen en afgewerkt met ploypropyleen wegbrandfolie. Gebrande dakafdichtingssystemen, volgekleefde na verwijdering van de wegbrandfolie en warme bitumen of met bitumineuze koudlijm dakafdichtingssystemen.

Dikte	Afmeting	Colis / Pal	Afmeting	Colis / Pal	RdM²K/W	Prijs/m²
50mm	1250 x 600mm	12 / 36	2000 x 600mm	los / 57,6	1,25	
60mm	1250 x 600mm	14 / 31,5	2000 x 600mm	los / 48	1,50	
80mm	1250 x 600mm	10 / 22,5	2000 x 600mm	los / 36	2,00	
100mm	1250 x 600mm	12 / 18	2000 x 600mm	los / 28,8	2,50	
120mm	1250 x 600mm	10 / 15	2000 x 600mm	los / 24	3,00	
140mm	1250 x 600mm		2000 x 600mm	los / 21,6	3,50	
160mm	1250 x 600mm		2000 x 600mm	los / 19,2	4,00	

* : levertijd

verdere info : zie www.rockwool.be