



Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

ROCKWOOL
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Bouwplaat 201



Toepassing : VLOEREN EN PLAFONDS

Thermische en akoestische isolatie van vloeren en plafonds.

Beschrijving :

De Rockwool Bouwplaat 201 is een lichte veerkrachtige rotswolplaat ($\pm 35\text{kg/m}^3$). Onbekleed, of tegen meerprijs verkrijgbaar met éézijdig naturel of zwart mineraalvlies, dampremmend alu laminaat.

Eigenschappen :

Alle Rockwool bouw isolatiematerialen zijn CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd. De Rockwool producten zijn waterafstotend, niet hygroscopisch en ook niet capillair. Waterdamp diffundeert door de rotswol zonder in het materiaal te condenseren. Tevens zijn ze ongevoelig voor veroudering kiemvrij en anorganisch. Ook vormen zijn geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels.

Plaatsing :

Deze plaat wordt gebruikt in plafonds en vloeren als thermische, akoestische isolatie. Dit vooral tussen houten verdiepingen en zoldervloeren.

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
40mm	1200 x 600mm	10,80m ²	16 colis	172,80	1,05	
50mm	1200 x 600mm	7,20m ²	20 colis	144,00	1,35	
60mm	1200 x 600mm	7,20m ²	16 colis	115,20	1,60	
75mm	1200 x 600mm	5,76m	16 colis	92,16	2,00	
100mm	1200 x 600mm	4,32m ²	16 colis	69,12	2,70	
120mm	1200 x 600mm	3,60m ²	16 colis	57,60	3,20	
140mm	1200 x 600mm	2,88m ²	16 colis	46,08	3,75	
160mm	1200 x 600mm	2,16m ²	22 colis	47,52	4,30	
190mm	1200 x 600mm	2,16m ²	16 colis	34,56	5,10	

* : levertijd

verdere info : zie www.rockwool.be