




Yzer & houthandel
www.thomaswilliam.be

ROCKWOOL
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Bouwplaat 201 Vario

Toepassing : VLOEREN EN PLAFONDS

Thermische en akoestische isolatie van vloeren en plafonds.



Beschrijving :

De Rockwool Bouwplaat 201 Vario is een lichte veerkrachtige rotswolplaat met speciale randzones. Altijd klemmend zonder op maat te snijden door de flexibele randzone (gepatenteerd).

Eigenschappen :

Alle Rockwool bouw isolatiematerialen zijn CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd. De Rockwool producten zijn waterafstotend, niet hygroscopisch en ook niet capillair. Waterdamp diffundeert door de rotswol zonder in het materiaal te condenseren. Tevens zijn ze ongevoelig voor veroudering kiemvrij en anorganisch. Ook vormen zijn geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels.

Plaatsing :

Deze plaat wordt gebruikt in plafonds en vloeren als thermische en akoestische isolatie. Dit tussen houten vloeren, in klassiek houten dak en bij houtskeletbouw. Bijzonder geschikt voor wisselende keperafstanden, door de samendrukbare randzone.

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m ²	Rd:M ² K/W	Prijs/m ²
60mm	1200 x 380mm	7,30m ²	16 colis	116,74	1,60	
75mm	1200 x 380mm	5,47m ²	17 colis	93,02	2,00	
90mm	1200 x 380mm	4,56m ²	16 colis	72,96	2,40	
120mm	1200 x 380mm	3,65m ²	16 colis	58,37	3,20	
140mm	1200 x 380mm	3,65m ²	14 colis	51,07	3,75	
160mm	1200 x 380mm	2,74m ²	16 colis	43,78	4,30	
60mm	1200 x 580mm	6,96m ²	16 colis	111,36	1,60	
75mm	1200 x 580mm	5,57m ²	16 colis	89,09	2,00	
90mm	1200 x 580mm	4,18m ²	16 colis	66,82	2,40	
120mm	1200 x 580mm	3,48m ²	16 colis	55,68	3,20	
140mm	1200 x 580mm	2,78m ²	16 colis	44,54	3,75	
160mm	1200 x 580mm	2,09m ²	22 colis	45,94	4,30	

* : levertijd

verdere info : zie www.rockwool.be