




Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be

**ROCKWOOL**  
BRANDVEILIGE ISOLATIE

## Deltaplaat 212



Toepassing : HELLENDE DAKEN EN ZOLDERS

Thermische isolatie van het hellendedak en houtskeletbouw.

Beschrijving :

Rockwool Deltaplaat 212 is een halfharde rotswolplaat, diagonaal in twee gelijke driehoeken gesneden (gepatenteerd). Eén plaat voldoet voor alle keperafstanden.

Eigenschappen :

Alle Rockwool bouw isolatiematerialen zijn CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd. De Rockwool producten zijn waterafstotend, niet hygroscopisch en ook niet capillair. Waterdamp diffundeert door de rotswol zonder in het materiaal te condenseren. Tevens zijn ze ongevoelig voor veroudering kiemvrij en anorganisch. Ook vormen zijn geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels.

Plaatsing :

De Deltaplaat kan zowel in het hellend dak als bij houtskeletbouw gebruikt worden. Door beide helften ten opzichte van elkaar te verschuiven verandert de plaatbreedte en zodoende kan men alle keperafstanden bewerken. Deze plaat is naakt en er zal een dampscherm geplaatst worden aan de binnenzijde van de woning, bij een dakconstructie.

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
60mm	800 x 500mm	4,00m <sup>2</sup>	24 colis	96,00	1,65	
75mm	800 x 500mm	3,20m <sup>2</sup>	24 colis	76,80	2,05	
100mm	800 x 500mm	2,40m <sup>2</sup>	24 colis	57,60	2,75	
120mm	800 x 500mm	2,00m <sup>2</sup>	24 colis	48,00	3,30	
140mm	800 x 500mm	1,60m <sup>2</sup>	24 colis	38,40	3,85	
150mm	800 x 500mm	1,60m <sup>2</sup>	24 colis	38,40	4,15	
160mm	800 x 500mm	1,20m <sup>2</sup>	24 colis	36,00	4,40	
180mm	800 x 500mm	1,20m <sup>2</sup>	24 colis	28,80	5,00	

\* : levertijd

verdere info : zie [www.rockwool.be](http://www.rockwool.be)