



Rockfol PE

Toepassing :

Dampremmende en luchtdichte folie voor geventileerde en niet geventileerde constructies. Vanwege de hoge dampdichtheid ($S_d = 100m$) is bij een juiste uitvoering van de gehele constructie het indringen van overmatige hoeveelheden binnenvocht uitgesloten. Tevens is daarmee de constructie luchtdicht en worden tochtverschijnselen voorkomen. Voor een juiste afwerking van Rockfol PE is een aantal hulpmaterialen ontwikkeld.



Afmeting	Dikte	Rol/pal	Prijs/m ²
2000 x 50000mm	± 0,15mm	46	

verdere info : zie www.rockwool.be

Rockfol KB1

Toepassingen :

Enkelzijdige tape voor het luchtdicht afplakken van overlappingen.



Afmeting	Rol/doos	Doos/pal	Prijs/rol
60 x 30000mm	10	48	

verdere info : zie www.rockwool.be

Rockfol KB2

Toepassingen :

Enkelzijdige, flexibele tape voor het luchtdicht afplakken van doorvoeringen.



Afmeting	Rol/doos	Doos/pal	Prijs/rol
60 x 30000mm	10	48	

verdere info : zie www.rockwool.be

Rockfol DK

Toepassingen :

Zelfklevende afdichtingskit voor het luchtdicht aansluiten vabn de Rockfol PE op bouwmuren en dergelijke.

MI/tube	Tube/doos	Doos/pal	Prijs/tube
310 ml	20	60	

verdere info : zie www.rockwool.be

