



Yzer & houthandel  
www.thomaswilliam.be

**ROCKWOOL**  
BRANDVEILIGE ISOLATIE

## Zwevende Vloerplaat 504



Toepassing : ZWEVENDEVLOEREN

Thermische en contactgeluidsisolatie in zwevende vloeren.

Beschrijving :

De Rockwool Zwevende Vloerplaat 504 is een zeer harde rotswolplaat ( $\pm 140\text{kg/m}^3$ ) met gunstige dynamische stijfheid en een hoge drukvastheid.

Eigenschappen :

Alle Rockwool bouw isolatiematerialen zijn CE gemarkeerd en Keymark gecertificeerd. De Rockwool producten zijn waterafstotend, niet hygroscopisch en ook niet capillair. Waterdamp diffundeert door de rotswol zonder in het materiaal te condenseren. Tevens zijn ze ongevoelig voor veroudering kiemvrij en anorganisch. Ook vormen zijn geen voedingsbodem voor bacteriën of schimmels.

Plaatsing :

Deze plaat wordt gebruikt als thermische en contactgeluidsisolatie van steenachtige en zwevende houten vloeren.

Dikte	Afmeting	Colis	Pallet	Pal/m <sup>2</sup>	Rd:M <sup>2</sup> K/W	Prijs/m <sup>2</sup>
20mm	1000 x 600mm	6,00m <sup>2</sup>	24 colis	144,00	0,55	
30mm	1000 x 600mm	3,60m <sup>2</sup>	24 colis	86,40	0,75	
40mm	1000 x 600mm	3,00m <sup>2</sup>	24 colis	72,00	1,00	
50mm	1000 x 600mm	2,40m <sup>2</sup>	24 colis	57,60	1,25	
60mm	1000 x 600mm	1,80m <sup>2</sup>	24 colis	43,20	1,50	
80mm	1000 x 600mm	1,80m <sup>2</sup>	20 colis	36,00	2,00	
100mm	1000 x 600mm	1,20m <sup>2</sup>	24 colis	28,80	2,50	

\* : levertijd

verdere info : zie [www.rockwool.be](http://www.rockwool.be)